

# ЦЕНОВОЙ ЛИСТ

## Общества с ограниченной ответственностью "Уни-Блок"

Действует на площадке: СПб, ул.Двинская, участок 122, (у дома 27)  
Тел.: 8 (812) 680-19-99, +7 (921) 909-30-26

с 09.09.2021 г.

Категория товара по ПСА	Описание товара	Тех. засор	Площадка Двинская		
			Безналичный расчет	Наличный расчет	
				На карту	Через кассу
<b>Отходы и лом стальные и чугунные габаритные В ГАБАРИТЕ 1500*500*500</b>			<b>Цена за тонну</b>		
3Ажд	Накладки, подкладки, костыли, рельсы, разделанные колесные пары, сцепки. Данная категория выделяется, если в одном транспортном средстве не менее 80% указанного выше товара	0,5%	23 200	23 000	
3АБ	Стальной лом с толщиной стенки от 8 мм. Данная категория выделяется, если в одном транспортном средстве не менее 80% указанного выше товара	1,5%	23 200	23 000	22 700
3А2	Стальной лом с толщиной стенки от 4 мм, включая арматуру диаметром от 12 мм и длиной до 1000 мм.	2,5%	21 700	21 500	21 200
17А-19А	Лом чугуна промышленный и сантехнический (включая ванны, радиаторы и прочие изделия)	5,0%	21 700	21 500	21 200
<b>Отходы и лом стальные и чугунные негабаритные весом до 50 тонн (разгрузка краном)</b>			<b>Цена за тонну</b>		
5Ажд	Рельсы длиной более 1,5 м, колесные пары в сборе*. Данная категория выделяется, если в одном транспортном средстве не менее 80% указанного выше товара	1,0%	21 700	21 500	
5АБ	Стальной негабаритный лом с толщиной стенки от 8 мм. Товар в транспортном средстве должен соответствовать только данной категории	5,0%	21 700	21 500	21 200
5АН	Стальной негабаритный лом с толщиной стенки до 8 мм.	5,0%	21 700	21 500	21 200
20А-22А	Чугунный негабаритный лом	4,0%	20 700	20 500	20 200
<b>Отходы и лом черных металлов прочие</b>			<b>Цена за тонну</b>		
15А-16А	Стальная стружка: вьюн или высечка. Не допускается наличие чугунной стружки, кусков черного или цветного лома и других примесей.	5,0%	15 000	14 800	14 500
13А	Троса, проволока диаметром от 6 мм и длиной не более 1,5 м. М/лом, неподходящий под данные технические условия, будет списан в засор. Арматура из под демонтажа, длиной от 1,5 м, диаметром 12-32 мм. Арматура не должна быть спутанная/спрессованная в пучки. Без бетона.	6,0%	19 700	19 500	19 200